



POUR L'AGRICULTURE / NETTOYAGE

Référence de produit

HL4800PR0E

Nettoyeur à pression métallique triphasé professionnel avec un débit de 800 l/h / HL4800PROE

Marque Code EAN

Bellota 8414299085129

Utiliser

Pour le nettoyage des machines agricoles et industrielles, des fermes, des ateliers agricoles, des entrepôts industriels, du secteur industriel et des surfaces jusqu'à 2000 m2

Bullet points

Débit de 800/h, pression de 170 bar et puissance de 4,8 Kw. Pompe linéaire avec tête en laiton et pistons céramiques, et moteur à induction pour une durabilité et des performances maximales.

Possibilité de réglage du débit et de la pression.

Description

Nettoyeur à pression professionnel triphasé avec un débit de 800/h, une pression de 170 bar et une puissance de 4,8 Kw. Idéal pour le nettoyage des machines agricoles et industrielles, des fermes, des ateliers agricoles, des entrepôts industriels, du secteur industriel et des surfaces jusqu'à 2000 m². Sa pompe linéaire avec tête en laiton, ses pistons en céramique et son moteur à induction offrent une durabilité et des performances maximales. Permet à l'utilisateur de régler la pression et le débit en fonction de l'utilisation de chaque moment, en affichant la pression de travail sur un manomètre. Il dispose d'un système d'arrêt total pour protéger le moteur de la surchauffe et d'une capacité d'aspiration de l'eau. Il inclut un pistolet renforcé, une lance en acier inoxydable de 600 mm avec raccords en laiton, un tuyau haute pression renforcé en acier de 15 m avec crochet, 4 buses interchangeables de 0°, 15°, 25°, 40° et une buse turbo pour traiter les saletés les plus incrustées, ainsi qu'un pulvérisateur de mousse avec réservoir de savon de 100ml. Son corps en métal le rend robuste et durable pour les utilisations les plus exigeantes. Il

www.bellota.com 1/3



est équipé de roulettes de transport.

Caractéristiques et attributs

Attributs

Puissance (Kw): 4.8

Pression maximale (bar | psi): 170 | 2465

Caractéristiques

Type de pompe: Pompe linéaire en laiton avec pistons revêtus de céramique

Diamètre du tuyau haute pression (mm): 16 Type de moteur: Moteur à induction (Triphasé) Buses incluses: Buse 0°, 15°, 25°, 40° et turbo

Filtre d'eau

Bouteille détergent: Oui, 1000 ml, réglable en débit

Roues de transport: Incluido

Capacité d'aspiration d'eau: Incluido

Pulvérisateur réglable de mousse avec réservoir à savon: Incluido

Boquilla 3 en 1: Non

Dimensions de l'article

Longueur de l'article (en mm) Largeur de l'article (en mm) Haute article (en mm) Poids net (en kg)

730 570 605 59

Poids brut (kg)

66

Finitions

Matériel Couleur

Aluminium Noir

www.bellota.com 2/3



Classement et certifications

Code tarifaire Certificacion

84243000 CE

Liens PDF

Avertissement de sécurité

• Déclaration_de_conformité_CE_HL4800PROE_(NETTOYEU R_PRESSION)_FR.pdf

www.bellota.com 3/3